

# Scotch-Brite™ CB-MB

Combi-Bürste mit Faservlies und Schleiflamellen  
zum Angleichen des Strichbildes

## Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel; Bürste mit Lamellenaufbau in Kombination mit Schleifmittel auf Unterlage
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid
<i>Durchmesser</i>	100 mm
<i>Breite</i>	100 mm
<i>Innendurchmesser</i>	19 mm
<i>Körnungs-Bereich</i>	medium und P080, P150

## Lieferbare Formen

- Bürsten



## Arbeitsgeschwindigkeit

Anwendung	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
Metall reinigen	4.000	3.700
Metall polieren	4.000	3.200
Metall finishen	4.000	2.500
Holz entfasern	4.000	1.800

## Anwendungsbereiche

### Werkstoffe

- Metall
- Kunststoff
- Holz
- Lacke
- etc.

### Werkstücke

- Rohre
- Bleche
- Hölzer
- etc.

## Anwendungsempfehlung

Überblenden und Verblenden von Kratzern (P080 und P150) auf Edelstahlblechen;  
Polieren von Aluminium vor dem Eloxieren (P150); Holz entfasern.

# Scotch-Brite™ CB-MB

## Merkmale

Dreidimensionales  
Scotch-Brite™ Faservlies



## Vorteile

Gleichmäßige Verteilung des  
Schleifkorns;  
Passt sich der Form des  
Werkstückes an



## Nutzen

Gleichbleibendes, reproduzier-  
bares Arbeitsergebnis;  
Keine Veränderung der  
Werkstückgeometrie

Nylon Faservlies



Frei von korrosions-  
erzeugenden Metallen



Metallisch reine Oberfläche

Lamellen-Konstruktion



Weiches, anpassungsfähiges  
Arbeiten;  
Offene, flexible Konstruktion



Gleichmäßige Werkstück-  
oberfläche ohne Rattermarken;  
Kein Zusetzen

Kombination aus  
Scotch-Brite™ Faservlies  
und Schleifmittel



Größere Rauhtiefe als mit  
reinem Faservlies



Entfernt Oberflächendefekte;  
Gleicht Strichbild an;  
Faservlies reduziert Rauigkeit  
der Schleifriefen

## Maschinensysteme



## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur  
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 27 10  
Telefax 0 21 31 / 14 38 56  
<http://www.3M.com/de>  
email: schleifen.de@3m.com